


# 앵글밸브

## ▶ 제품특징



- 주요부품이 황동단조(니켈도금)로 난방수 온도변화에도 견고한 제품입니다.
- 앵글밸브를 방열기 입·출구에 설치하여 방열기 교체 공사를 누수 없이 해결할 수 있습니다.
- 업그레이드된 유로개선으로 난방을 극대화함은 물론 수려한 디자인 설계로 거실, 교실, 사무실에서 사용하셔도 됩니다.

## ▶ 제품치수



종 류	사 이 즈		
	A	B	C
15A	52	38	70
20A	58	43	75

## ▶ 슬리브 거리 산정방법

기존제품 (앵글밸브 + 유니온엘보우)				
구경(입구/출구)	단위	15/15A	20/20A	25/25A
슬리브 거리	mm	100~110	120~130	140~150

CORONA (앵글밸브 + 앵글밸브)				
구경(입구/출구)	단위	15/15A	20/20A	
슬리브 거리	mm	85~90	95~100	

# 전산볼트 작업도

종류	C.CR600 (X=110) C.CR750 (X=200)	C.SR600 C.COR600	설치방법(BTL현장)  ※전산볼트+평와샤+너트를 체결하여 이용한 고정 ※실리콘을 사용하여 다리를 부착해 주십시오.
그림			
홀가공 위치	4 ~ 7주 : 1번째 홀가공 8주 이상 : 2번째 홀가공	10주 까지 : 1번째 홀가공 10주 이상 : 2번째 홀가공	