

전기라디에이터

표준형



CER 1.2 CER 1.5 CER 2.0 CER 2.5 CER 3.0

모델	CER 1.2	CER 1.5	CER 2.0	CER 2.5	CER 3.0
정격사용전압	220V	220V	220V	220V	220V
정격소비전력	강	1,200W	1,500W	2,000W	2,500W
	중	600W	900W	1,200W	1,500W
	약	600W	600W	800W	1,000W
방열판수	7	9	11	13	15
난방능력 (Kcal/HR)	1,032	1,290	1,720	2,150	2,580
난방면적	2~3평	3~4평	4~6평	5~7평	6~8평
제품크기 (W×L×Hmm)	160×400×650	160×500×650	160×600×650	160×700×650	160×800×650
제품무게	14kg	18kg	21kg	25kg	28kg

타이머부착형



CER 1.2 T CER 1.5 T CER 2.0 T CER 2.5 T CER 3.0 T

모델	CER 1.2 T	CER 1.5 T	CER 2.0 T	CER 2.5 T	CER 3.0 T
사양	표준형 모델 사양과 동일함				

쾌적한 난방

산소연소가 없는 난방 방식으로 실내 공기의 환기가 필요없이 쾌적한 실내환경을 유지합니다.

세련된 디자인

현대적인 감각의 디자인과 부드러운 색상으로 어떤 실내장식과도 조화를 잘 이룹니다.

안전 난방

켜지고 꺼지는 시각을 미리 예약 해두면 불필요한 전력 소모 없이 늘 따뜻하게 지낼 수 있습니다.(선택사양)

바로 이런 곳에 꼭 필요합니다.

- 회사 사무실 및 증역실
- 이·미용실, 연구실 및 건설현장 사무실
- 매표소, 경비실 및 지하철 역무원실
- 수험생방, 산모실, 병원 및 아파트의 보조난방
- 환기가 어려운 지하 사무실 및 지하 영업장(소)
- 동파 예방이 필요한 화장실 등